

# Mail Klerk API: funkcia X-ForeignID na lepšiu orientáciu rozosielania SMTP

Last updated 17 októbra, 2024

S funkciou X-ForeignID môžete napríklad spárovať svoju databázu odoslaných e-mailov alebo objednávok so stavom odoslania v Mail Klerk.

## Výhody použitia pri rozosielaní cez SMTP

Ako využívate v Klerku odosielanie cez SMTP, máte možnosť využiť tiež hlavičku X-ForeignID, okrem už zavedenej X-CampaignID na rozdelenie do kampaní.

Údaj z tejto hlavičky sa uloží spolu s odoslaným e-mailom a vy ho vďaka tomu môžete jednoducho cez API dohľadať.

Funkcia Vypísať e-maily podľa hlavičky X-ForeignID – pr. GET  
[https://klerk.stable.cz/api/search-foreign-id/\[X-ForeignID\]?page=\[page\]](https://klerk.stable.cz/api/search-foreign-id/[X-ForeignID]?page=[page]).

## Ako vložíť X-ForeignID?

Ide o parameter, ktorý vložíte do hlavičky pri rozosielaní cez naše SMTP. Jeho hodnotu nájdete po vytvorení kampane v jej prehľade.

Prečítajte si tiež: [API napojenie Mail Klerk](#).