Nastavenie hlavičky e-mailu v poštovom klientovi Mozilla Thunderbird

Last updated 17 októbra, 2024

Ak na rozosielanie e-mailov používate Mozilla Thunderbird, nastavte si hlavičku kampane. Vďaka tomu budete môcť sledovať <u>štatistiky jednotlivých kampaní</u>.

Ak tak nespravíte, budú sa všetky odoslané kampane a e-maily kumulovať v kampani s názvom **Ostatné**.

Kde nájdem hlavičku k svojej kampani?

Hlavičky nájdete pri každej kampani založenej v Mail Klerk v sekcii -> Kampane.

Pokiaľ tu žiadna nie je, je potrebné založiť novú kampaň.

Po kliknutí na ľubovoľnú kampaň sa otvorí sekcia -> **Prehľad**, v ktorej je uvedená aj identifikačná hlavička kampane. Volá sa **X-CampaignID**.

Hlavička X-CampaignID vyzerá takto:

Přehled 🥒 Edito	r 🚽 Odeslání 🛛 🔽 Odeslané zprávy			
	🚀 Vytvořit e-mail		Přehled kampaně	
/ytvořeno	2.7.2020 11:57:07			🛑 Odeslá 😑 Chyba
Identifikátor	X-CampaignID: nc .T8e47RH			
	posílání přidejte tuto hlavičku, aby došlo ke správném v Nette to uděláte takto: \$message->setHeader('X- 'n T8e47RH');	e v e-maini. Pri u spárování. např. CampaignID',	99,3%	
Statistiky	► Ve frontě	0		
	✔ Odesláno	346706		
	Ø Chyba	2412		
	O Počty v této tabulce jsou celkové počty za dobu ex t.j. včetně archivovaných zpráv. Počty v záložce zpráv aktuální, ještě nearchivované zprávy. K archivaci zprá začátkem měsíce, kdy jsou archivovány zprávy z měs	istence kampaně, ry jsou pak iv docházi vždy sice minulého.		
Statistiky rozesílače	 Míra otevření Počítá se dle zobrazení skrytého obrázku 	2.1%		
	 Míra odhlášení Počítá se dle počtu zobrazení odhlašovaci stránky 	0%		

Ako si nastavím hlavičku v poštovom klientovi Mozilla Thunderbird?

- 1. Otvorte si ponuku aplikácie Thunderbird.
- 2. Zvoľte -> Možnosti.
- 3. Vyberte rovnomennú sekciu Možnosti.



- 4. Otvorte si sekciu -> Rozšírené.
- **5.** Kliknite na tlačidlo -> **Editor predvolieb**.

Možnosti								×
	R a		=	90		U		ŧÕ;
Obecné	Zobrazení	Vytváření	Chat	Soukromí	Zabezpečení	Přílohy	Kalene	Rozšířené
Obecné M	ožnosti hlášení S	Síť a místo na disl	ku Aktualizac	e Certifikáty		4		
Určuje, ja Posunov	k aplikace Thund ⁄ání	lerbird zachází s p	ootvrzením o p	přečtení		<u> </u>	<u>P</u> otvrzení o p	řečtení
✓ Pout	žít <u>a</u> utomatické p žít j <u>e</u> mné posuno	oosunování ování						
– Nastaver	ní systému tartu aplikace Th	underbird kontro	lovat, zda je v	ýchozím poštov	ním klientem		Zkontro	olovat
D Pov	olit službě Windo	ws Search prohle	dávat zprávy					
Rozšířen	é nastavení olit <u>g</u> lobální hleda	ání a indexaci						
<u>T</u> yp úlož	iště zpráv pro no	vé účty: Soubo	r pro každou s	ložku (mbox)	~			
🗌 Pou	žít <u>h</u> ardwarovou a	akceleraci, je-li d	ostupná		5 —	-	Editor před	voleb
							ОК	Zrušit

Potvrď te bezpečnostné okno kliknutím na tlačidlo -> Beriem na vedomie!

- 6. Vyplňte vyhľadávacie políčko hodnotou -> mail.compose.other.header.
- 7. Otvorte si dvojklikom editáciu tejto položky.
- 8. Vyplňte hodnotu na: X-CampaignID a kliknite na OK.

about:config				- 🗆	\times
Hedat: mail.compose.other.head	er 🔶		0		×
Název předvolby	Stav	Тур	Hodnota		E.
mail.compose.other.header	uživ. nastaveno	řetězec	X-CampaignID		
8~	Zadejte předvolbu (2) mail.cor (X-Camp	typu řetězec npose.other.header baignID OK Zrušit	×	7	

Pri odoslaní novej správy vyberte predvoľbu X-CampaignID a nastavte jej hodnotu podľa kampane v Mail Klerk.



Prečítajte si tiež, ako je potrebné <u>nastaviť SMTP server</u>, aby ste mohli používať vlastný e-mailový softvér.